



Tube PVC Pression NF EN-1452

Application


Les tuyaux et tubes PVC pression sont utilisés pour le montage de réseaux d'adduction d'eau et autres liquides et fluides sous pression. Utilisés pour les réseaux de piscines, d'irrigation ou encore en plomberie pour une installation domestique, leur épaisseur et leurs propriétés garantissent une résistance stable au cours de leur utilisation. Pensez à respecter les diamètres correspondants aux débits et à la pression nominale visée de l'installation.

Matière : PVC-U

Couleur : Gris foncé RAL 7011

Normes : NF EN-1452, UNI EN-1452, DIN EN 1452, DIN 8061/62, BS EN 1452, ASTM D1785

Homologation : Qualité alimentaire, avec déclaration de conformité



PN6 :

Référence	Diamètre (d)	Epaisseur (e)	PN (bars)	Poids (g)
E111TC110A	110	3.2	6	1446
E111TC125D	125	3.7	6	1893
E111TC140B	140	3.7	6	2403
E111TC160A	160	4	6	3145
E111TC200A	200	4.9	6	4784
E111TC225A	225	5.5	6	6004
E111TC250A	250	6.2	6	7460
E111TC315A	315	7.7	6	11683

Le visuel du produit ainsi que les autres caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

Agence Ile de France

20 avenue Albert Einstein -ZI du coudray
93155 LE BLANC MESNIL CEDEX
Tél. : 01.55.81.25.25
Fax : 01.55.81.25.20
Email : info@formatub.fr
Web : www.formatub.fr

Agence Nord-Pas-de-Calais

5, avenue Paul Plouviez
62460 DIVION
Tél : 03.21.61.63.90
Fax: 03.21.61.63.99
E-mail : nord@formatub.fr
Web : www.formatub-budget.com

PN 10 :

Référence	Diamètre (d)	Epaisseur (e)	PN (bars)	Poids (g)
E111TC063C	63	3	10	903
E111TC075C	75	3.6	10	1270
E111TC090C	90	4.3	10	1818
E111TC110D	110	5.3	10	2650
E111TC110F	125	6.0	10	3400
E111TC140D	140	6.1	10	4250
E111TC160C	160	6.2	10	4630
E111TC200C	200	7.7	10	7160
E111TC225C	225	8.6	10	9000
E111TC250C	250	9.6	10	11200
E111TC315C	315	12.1	10	17800

PN16 :

Référence	Diamètre (d)	Epaisseur (e)	PN (bars)	Poids (g)
E111TC032F	32	2.4	16	350
E111TC040F	40	3.0	16	540
E111TC050F	50	3.7	16	850
E111TC063F	63	4.7	16	1310
E111TC075F	75	5.6	16	1900
E111TC090F	90	6.7	16	2700
E111TC110F	110	8.1	16	4000
E111TC125F	125	9.2	16	4200
E111TC140F	140	9.3	16	5200
E111TC160F	160	9.5	16	6800
E111TC200F	200	11.9	16	10750
E111TC225F	225	13.4	16	13620
E111TC250F	250	14.8	16	16750
E111TC315F	315	18.7	16	26730

Le visuel du produit ainsi que les autres caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

Agence Ile de France

20 avenue Albert Einstein -ZI du coudray
 93155 LE BLANC MESNIL CEDEX
 Tél. : 01.55.81.25.25
 Fax : 01.55.81.25.20
 Email : info@formatub.fr
 Web : www.formatub.fr

Agence Nord-Pas-de-Calais

5, avenue Paul Plouviez
 62460 DIVION
 Tél : 03.21.61.63.90
 Fax: 03.21.61.63.99
 E-mail : nord@formatub.fr
 Web : www.formatub-budget.com

PN 25 :

Référence	Diamètre (d)	Epaisseur (e)	PN (bars)	Poids (g)
E111TC016H	16	1.8	25	200
E111TC020H	20	2.3	25	230
E111TC025H	25	2.8	25	300
E111TC032H	32	3.6	25	350
E111TC040H	40	4.5	25	450
E111TC050H	50	5.6	25	600
E111TC063H	63	7.1	25	1800

Le visuel du produit ainsi que les autres caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

Agence Ile de France

20 avenue Albert Einstein -ZI du coudray
 93155 LE BLANC MESNIL CEDEX
 Tél. : 01.55.81.25.25
 Fax : 01.55.81.25.20
 Email : info@formatub.fr
 Web : www.formatub.fr

Agence Nord-Pas-de-Calais

5, avenue Paul Plouviez
 62460 DIVION
 Tél : 03.21.61.63.90
 Fax: 03.21.61.63.99
 E-mail : nord@formatub.fr
 Web : www.formatub-budget.com